26. PBA LIBANO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

INFORMACIÓN GENERAL								
Industria - Municipio	Planta de Beneficio Animal – PBA - Libano	NIT	800 1000 61 - 0					
Permiso Aprobado	SI – No renovado	Expediente	13381					
Resolución aprobatoria	Res 004 del 5 de enero	Res 004 del 5 de enero del 2004						
Sector según Resolución 631 de 2015	Actividades productivas de agroindustria y ganadería – Ganadería- Beneficio de Bovino							
Tipo de sistema de tratamiento	PTAR (Pretratamiento, cribado, trampa de grasa, tanque de igualación, reactor UASB, lecho de secado)	Frecuencia de vertimiento (horario de actividad)	8 horas al día/ 26 días al mes					
Fuente receptora del vertimientos	Quebrada Santa Rosa	Caudal vertido	0.77 L/seg					

Tabla 1 Información General.

Fuente: Grupo establecimiento de metas de descontaminación

26.2 DETALLES DEL VERTIMIENTO REALIZADO POR EL USUARIO

		PUNTO	DE VERTIMIEN	ITO Y CAUDAL	
	Descripción	Este	Norte	Caudal (I/s)	Fuente Receptora
V1	Vertimiento 1	75°03'47.8"	4°55'03.1"	0.77 L/seg	Q. Santa Rosa

Tabla 2 Punto de Vertimiento y Caudal

Fuente: Grupo establecimiento de metas de descontaminación

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN EN DBO₅ Y SST OBTENIDOS VS. RESOLUCIÓN 631 DE 2015							
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 0.77 L/seg							
Registro de Laboratorio No. 176 de 2016							

Parámetro Concentración de Entrada del Sistema ([]: mg/L)		Concentración de Salida del Sistema ([]: mg/L)	Concentración resolución 631 de 2015 ([]:mg/L)		
DBO ₅	2707	56.4	450		
SST	313	17	200		
CARGA TOTAL VERTIDA POR EL USUARIO (TON/AÑO)		DBO ₅	0.39		
		SST	0.12		
CARGA TOTAL MAX. A VERTER		DBO ₅	3.11		
RESOLUSION 631 DE 2015 (TON/AÑO)		SST	1.38		

Tabla 3 Concentraciones (DBO₅ Y SST) Entrada y Salida del Sistema VS. Resolución 631 de 2015 **Fuente:** Grupo establecimiento de metas de descontaminación

Tras las concentraciones obtenidas a la salida del sistema de tratamiento del usuario se observa que éste se encuentra cumpliendo con las concentraciones máximas estipuladas en la Resolución 631 de 2015.

26.3 ANALISIS Y PROPUESTA DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE PARA EL USUARIO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015.

26.3.1 Análisis de porcentajes de eficiencia

A continuación, se presenta la tabla de análisis de los porcentajes de eficiencia del sistema de tratamiento del usuario:

EFICIENCIA SISTEMA DE TRATAMIENTO	
EFICIENCIA DBO₅ %	97.92%
EFICIENCIA SST %	94.57%

Tabla 4. Eficiencia del sistema de tratamiento del usuario **Fuente:** Grupo establecimiento de metas de descontaminación

El usuario está cumpliendo con los porcentajes de remoción establecidos en el Dto. 1594/84 por ende según el tiempo de transición de la Resolución 631 de 2015 el usuario deberá dar cumplimiento a dicha Resolución 2 años a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 631 de 2015 (01/01/2016) - plazo que se cumple el 01 de enero de 2018, sin embargo durante el presente diagnostico también se observa que se encuentra cumpliendo con los límites máximos permisibles establecidos en la Res 631/15 por ende el usuario debe mantener dichos valores para su meta durante el periodo de transición expuesto anteriormente, tal cual se muestra a continuación en la propuesta de meta de reducción de carga contaminante establecida.

26.3.2 Propuesta de Meta de reducción de carga contaminante

Se estableció la propuesta de meta para el usuario bajo el criterio de cálculo definido por el grupo de metas de descontaminación basado en la Resolución 631 de 2015, definida para usuarios privados.

		PROPUESTA DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA									
Año	2019		2020		2021		2022		2023		
Parámetro	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	
Carga Contaminante a Verter Ton/Año	0.39	0.12	0.39	0.12	0.39	0.12	0.39	0.12	0.39	0.12	
Meta de reducción propuesta %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Tabla 5. Propuesta de Meta de descontaminación para el usuario **Fuente:** Grupo establecimiento de metas de descontaminación

26.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA ICA E INDICE DE CONTAMINACIÓN E ICOSUS

Se determinó el índice de calidad de agua – ICA, adoptando la metodología establecida por el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, en donde se calificó cada una de las fuentes hídricas en una de las 5 categorías del ICA y el Índice de contaminación por Solidos Suspendidos ICOSUS; para con ello determinar el estado de la fuente receptora en términos fisicoquímicos. Con base en lo mencionado, se resalta que este procedimiento se realizó aislado al establecimiento de la propuesta de la meta de reducción de carga contaminante; ya que con ello sólo se quiso mostrar el grado de afectación de la fuente receptora sin ser esto vital a la hora tanto del cálculo como del cumplimiento del porcentaje de reducción (meta).

NOMBRE_ESTACIÓN_TRAMO	FUENTE HIDRICA	MUNICIPIO	USUARIO	ICA	Calificación ICA
1. Q. SANTA ROSA AG. ARRIBA DEL VTO	Q. SANTA ROSA	LIBANO	PBA LIBANO-OSORIO VILLA	0.87	ACEPTABLE
2. Q. SANTA ROSA AG. ABAJO DEL VTO	Q. SANTA ROSA	LIBANO	PBA LIBANO-OSORIO VILLA	0.85	ACEPTABLE

Tabla 6. Índice de Calidad del Agua - ICA **Fuente:** Grupo establecimiento de metas de descontaminación

NOMBRE_ESTACIÓN_TRA MO	FUENTE HIDRICA	MUNICIPI O	USUARIO	ICOSU S	CONTAMINACIO N-CALIDAD SEGÚN ICO
1. Q. SANTA ROSA AG.			PBA LIBANO-OSORIO		
ARRIBA DEL VTO	Q. SANTA ROSA	LIBANO	VILLA	0.02	NINGUNA
2. Q. SANTA ROSA AG.			PBA LIBANO-OSORIO		
ABAJO DEL VTO	Q. SANTA ROSA	LIBANO	VILLA	0.02	NINGUNA

Tabla 7. Índice de Contaminación por Solidos Suspendidos - ICOSUS **Fuente**: Grupo establecimiento de metas de descontaminación

Según lo obtenido en los Índices de Calidad del Agua ICA y el Índice de contaminación por solidos suspendidos ICOSUS, se observa que la fuente no presenta alteraciones significativas en su calidad respecto al vertimiento que se está realizando por el usuario.

SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL INDICE DE CALIDAD DEL AGUA PBA MUNICIPIO DE LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CALIFICACION ICA CATEGORIA DE CALIFICACION CALIDAD DEL VALORES QUE TOMA SEÑAL DE ALFRTA ELINDICADOR AGUA 0 - 0.25 MUY MALA Quebrada MALA 0.51 - 0.70 REGULAR 0.91 - 1 BUENA CARTOGRAFIA BASE-IGAC TRABAJO EN CAMPO CONVENCIONES AFORO-MUESTREO QUEBRADA MANZANAS-PREDIOS CURVAS DE NIVEL VERTIMIENTO LIMITE CUENCA CUENCA RECIO 1:5.000

26.4 UBICACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO, AFOROS Y MUESTREOS DEL USUARIO

Figura 1. Ubicación del punto de vertimiento Año 2016. **Fuente:** Grupo Establecimiento de metas de descontaminación.

26.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Tras las concentraciones obtenidas a la salida del sistema de tratamiento del usuario PBA del municipio de Líbano, se observó que éste se encuentra cumpliendo con las concentraciones máximas estipuladas en la Resolución 631 de 2015 para el vertimiento realizado; de igual forma este aspecto se evidencia en términos de carga vertida, adicional a esto, tras el análisis de los porcentajes de remoción y comparados a lo establecido en el Dto. 1594/84 se corroboró que el usuario cumple con estos y tiene un tiempo transición de 2 años para acogerse a lo establecido en la Resolución 631 de 2015, y así dar cumplimiento a esta.
- Teniendo en cuenta que la PBA del municipio de Líbano cumple con los valores máximos permisibles de la Resolución 631 de 2015, y que cuenta con un tiempo de transición de 2 años, los cuales vencen el 01 de enero de 2018, en la propuesta de meta de reducción de carga contaminante para el quinquenio 2019-2023, la cual esta direccionada a los sujetos pasivos de cobro de tasa retributiva dentro de los cuales se encuentra la PBA del municipio de Líbano, se le realizará a éste el seguimiento del cumplimiento de los valores límites máximos establecidos en mencionada resolución, como una continuidad y mantenimiento a los valores hallados en

campo, y a lo definido dentro de la propuesta de meta, lo anterior en aras de continuar dando cumplimiento al marco normativo nacional.

 El usuario aun con su meta de reducción en 0.00% deberá de garantizar los porcentajes de remoción del sistema de tratamiento de aguas residuales mostrados en la presente ficha resumen, para así seguir dando cumplimiento a la resolución 631 de 2015, a lo cual se le hará el respectivo seguimiento durante el guinquenio 2019-2023.

26.7 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANATE PARA EL USUARIO PBA LIBANO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0408 del 20 de febrero del 2018 de CORTOLIMA, se realizó el taller de recepción y presentación de propuestas para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva en el auditorio principal de la corporación, en donde no asistió ningún representante del usuario, ni presentó propuesta en medio físico ni magnético.

Sim embargo, se recalculo la meta de reducción de carga contaminante tomando como base los valores máximos permisibles establecidos en la resolución 631 del año 2015, para los parámetros de DBO_5 y SST, obteniendo así una meta al límite de lo que exige la norma, tal cual se muestra a continuación:

	PR	PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE									
Año	2019		2020		2021		2022		2023		
Parámetro	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	DBO ₅	SST	
Carga Contaminante a Verter Ton/Año	3.11	1.38	3.11	1.38	3.11	1.38	3.11	1.38	3.11	1.38	
Meta de reducción propuesta %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Tabla 8. Propuesta final de Meta de descontaminación para el usuario **Fuente:** Grupo establecimiento de metas de descontaminación